CATÁLOGO

PRODUCTOS SEGURIMAX

TRADE

MATERIALES ELÉCTRICOS CERTIFICADOS

SEGURIMAX

Iluminación de emergencia 50 Lúmenes

La luminaria 50 lúmenes ofrece tecnología en LED SMD de alto brillo, durabilidad y gran iluminación. Con un tamaño compacto, es facilmente transportada y conectada en diferentes tipos de toma corriente por tener un enchufe rectráctil.
Es un producto discreto, recomendado para residencias, oficinas, hoteles, entre muchos otros.
Reemplaza el uso de las velas y lámparas de mesa; evitando el riesco de incendios y enciediendo
automaticamente en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907023SR**
Flujo Luminoso Máximo	**50 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**11 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz** **6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz**
Autonomía en flujo luminoso máximo	**3 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**15 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**120 g**
Dimensiones	**64x39x86 mm**
Material	**Plástico ABS**
Enchufe rectráctil	**Sí**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 30 Leds

La luminaria 30 LEDs fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.
Cuenta con bateria de lítio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente
instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automá tico en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907024SR**
Flujo Luminoso Máximo	**100(Máximo)/70(Minimo) Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**30 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Selector Flujo Máximo y Mínimo	**Sí**
Batería	**Lítio 3,7 V 1000 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz** **6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz**
Autonomía en flujo luminoso máximo	**3/6 horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**25 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**180 g**
Dimensiones	**205x65x27.7 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 100 Lúmenes

La luminaria 100 lúmenes con sensor de movimiento fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia (aclaramiento). Ofrece 3 funciones: luminária, sensor de movimiento e iluminación de emergencia. Utilizada en escaleras, rutas de escape, residencias, pasillos, hoteles, supermercados, oficinas, entre otros.
Cuenta con batería de Ni-Cd que tiene una vida útil duradera, no derrama, y es ecologicamente correcta.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907026SR**
Flujo Luminoso Máximo	**100 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**15 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Selector Flujo Máximo y Mínimo	**No**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**2 W (Standby) / 4 W (Cargando)**
Autonomía	**1,5 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**25 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**210 g**
Alcance del sensor de movimiento	**Distancia de 5m y ángulo de 90°**
Tiempo del encendido	**56s**
Utilización	**Botón ON para encendido a través del sensor o solamente iluminación de emergencia.**
Dimensiones	**85x46.5x160 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 288 Lúmenes con sensor

La luminaria 288 lúmenes con sensor de movimiento fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia (aclaramiento). Ofrece 3 funciones: luminária, sensor de movimiento e iluminación de emergencia. Utilizada en escaleras, rutas de escape, residencias, pasillos, hoteles, supermercados, oficinas, entre otros.
Cuenta con batería de Ni-Cd que tiene una vida útil duradera, no derrama, y es ecologicamente correcta.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo]	**5907028SR**
Flujo Luminoso Máximo	**288 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**36 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Selector Flujo Máximo y Mínimo	**No**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4 W (Standby) / 6 W (Cargando)**
Autonomía	**1,5 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**50 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**345 g**
Alcance del sensor de movimiento	**Distancia de 5m y ángulo de 90°**
Tiempo del encendido	**56s**
Utilización	**Botón ON para encendido a través del sensor o solamente iluminación de emergencia.**
Dimensiones	**104.5x55x209mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 100 Lúmenes de empotrar

La luminaria 12 LEDs fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia (aclaramiento). Utilizada en escaleras, rutas de escape, edificios, escuelas, pasillos, es una excelente opción para hoteles, centros comerciales, entre otros.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907025SR**
Flujo Luminoso Máximo	**100 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**12 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz**
Autonomía	**1,5 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**25 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**100 g**
Dimensiones	**79.5x34x121 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**No**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 1200 Lúmenes

La luminaria 1200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para ofi cinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.
Encendido automá tico en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907032SR**
Flujo Luminoso Máximo	**1200 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**48 LEDs (24 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Encendido individual de los faros	**No**
Batería	**Plomo ácido 6 V 4 Ah**
Vida útil de la batería	**200 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**2 W(Standby) / 4 W(Cargando)**
Autonomía	**3 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**250 m² (áreas abiertas)**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**1090 g**
Dimensiones	**195x57.5x223 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 1200 Lúmenes IP-65

La luminaria 1200 lm IP65 Titan fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.
Es utilizada en recintos internos y externos y ofrece un gran ámbito de alcance. Puede utilizarse en almacenes, galpones industriales, hoteles, hospitales, estadios, entre otros ambientes con fuerte concentración de polvo y donde haya exposición a chorros de agua.
Cuenta con batería de Ni-Cd., que tiene una vida útil duradera, no emite gases tóxicos y garantiza la longevidad del producto.
El diseño moderno ofrece un cambio en el mercado de iluminación de emergencia IP65, pues es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente
instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907038SR**
Flujo Luminoso Máximo	**1200 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**48 LEDs SMD de alto brillo (24 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Encendido individual de los faros	**No**
Faros ajustables	**360º**
Batería	**Ni-Cd 6V3Ah**
Vida útil de la batería	**500 ciclos**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**2W (standby) / 5W (cargando)**
Autonomía	**3 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**250 m² (áreas abiertas)**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP65 (uso interno y externo)**
Peso	**1150 g**
Dimensiones	**255x68x258mm**
Material	**Plástico ABS blanco con protección anti-UV**
Botón de prueba	**Sí**
Tacos y tornillos	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 200 Lúmenes

La luminaria 200 lúmenes fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.
Cuenta con bateria de lítio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.
Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907027SR**
Flujo Luminoso Máximo	**200 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**24 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Batería	**Litio 3,7V 1000 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz** **6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz**
Autonomía	**3 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**40 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**215 g**
Dimensiones	**170X80x45 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 200 Lúmenes 2 faros

La luminaria 200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.
Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.
Cuenta con bateria de lítio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907029SR**
Flujo Luminoso Máximo	**200(2 faros)/100(1 faro) Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**10 LEDs (5 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Encendido individual de los faros	**Sí**
Batería	**Litio 3,7V 1200 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz** **6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz**
Autonomía	**3 Horas (2 faros.) / 6 Horas (1 faro)**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**50 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**260 g**
Dimensiones	**137x50x152 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**No**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 3000 Lúmenes

La luminaria 3000 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.
Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.
Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907033SR**
Flujo Luminoso Máximo	**3000 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**56 LEDs (28 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Encendido individual de los faros	**No**
Batería	**Plomo ácido 12 V 4,5 Ah**
Vida útil de la batería	**200 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4 W (Standby) / 12 W (Cargando)**
Autonomía	**3 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**600 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**2380 g**
Dimensiones	**261x94x278 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 400 Lúmenes

La luminaria 400 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.
Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.
Cuenta con bateria de lítio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.
Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo]	**5907030SR**
Flujo Luminoso Máximo	**400 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**24 LEDs (12 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Encendido individual de los faros	**Sí**
Batería	**Lítio 3.7 V 2.5 Ah**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz**
Autonomía	**3 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**100 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**350 g**
Dimensiones	**195x52x130.8 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 600 Lúmenes

La luminaria 600 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.
Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.
Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo	**5907031SR**
Flujo Luminoso Máximo	**600 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**32 LEDs (16 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Encendido individual de los faros	**Sí**
Batería	**Plomo ácido 4 V 2,4 Ah**
Vida útil de la batería	**200 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**8W (110V)/32W(220V) - 50Hz** **9,6W (110V)/ 40W(220V) - 60Hz**
Autonomía	**2 horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**150 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**670 g**
Dimensiones	**195x52x178.5 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Iluminación de emergencia 600 Lúmenes

La luminaria 600 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.
Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.
Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.
Encendido automático en caso de apagón.
Posee flujo luminoso constante de principio a fin.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	**5907040SR**
Flujo Luminoso Máximo	**600 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**32 LEDs (16 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Botón ON-OFF	**No**
Tiempo de carga	24 horas
Batería	**Niquel Cadmio 6V 2200 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**220 V - 50 Hz**
Consumo de energía	**1 W(Standby) / 2 W(Cargando)**
Autonomía	**1,5 horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**150 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**640 g**
Dimensiones	**195x52x178.5 mm**
Material	**Plástico ABS anti llama**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**2 año**

Iluminación de emergencia 1000 Lúmenes

La luminaria 1000 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.
Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.
Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.
Encendido automático en caso de apagón.
Posee flujo luminoso constante de principio a fin.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	**5907041SR**
Flujo Luminoso Máximo	**1000 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**48 LEDs (24 en cada faro)**
LED indicativo de operación	**Sí**
Botón ON-OFF	**No**
Tiempo de carga	24 horas
Batería	**Niquel Cadmio 6V 3000 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**220 V - 50 Hz**
Consumo de energía	**2 W(Standby) / 4 W(Cargando)**
Autonomía	**1,5 horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Ámbito de alcance	**250 m²**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**810 g**
Dimensiones	**195x57.5x223 mm**
Material	**Plástico ABS anti llama**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**2 año**

Señalización de Baños 65 Lúmenes

Esta placa indica la ubicación de los baños.
Fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia, está diseñada para permanecer siempre
encendida, garantizando ahorro de energía y autonomía en caso de apagón.
El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.
Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Flujo Luminoso Máximo	**65 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**13 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4 W (Standby) / 6 W (Cargando)**
Autonomía	**1,5 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**410 g**
Dimensiones	**296x191x25 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Placa Señalética SLIM 30 Lúmenes

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, indústrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.
Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Flujo Luminoso Máximo	**30 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**5 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz** **6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz**
Autonomía	**3 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**255 g**
Dimensiones	**240x183x21 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Placa Señalética 50x25mm 120 Lúmenes

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, indústrias, y muchas otras aplicaciones.
Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.
Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Flujo Luminoso Máximo	**120 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**24 LEDs**
LED indicativo de operación	**Sí**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 1200 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)**
Consumo de energía	**5 W (Standby) / 6 W (Cargando)**
Autonomía	**1,5 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**860 g**
Dimensiones	**515x315x25 mm**
Material	**Plástico ABS**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**1 año**

Placa Señalética STANDARD 35 Lúmenes (Face Unica)

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, indústrias, y muchas otras aplicaciones.
Poseen flujo luminoso constante de principio a fin.
Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	**5907050SR**
Flujo Luminoso Máximo	**35 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**10 LEDs**
Botón ON-OFF	**No**
LED indicativo de operación	**Sí**
Tiempo de carga	**24 horas**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**220 V - 50 Hz**
Consumo de energía	**1W (cargado) / 2W (cargando)**
Potencia de los LEDs	**0,7 W**
Autonomía	**1,5 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**360 g**
Dimensiones	**261x221x25 mm**
Material	**Plastico ABS anti-llama (UL94V0)**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**2 año**

Placa Señalética STANDARD 35 Lúmenes (Dupla Face)

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, indústrias, y muchas otras aplicaciones.
Poseen flujo luminoso constante de principio a fin.
Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	**5907051SR**
Flujo Luminoso Máximo	**35 Lúmenes**
Cantidad de LEDs	**10 LEDs**
Botón ON-OFF	**No**
LED indicativo de operación	**Sí**
Tiempo de carga	**24 horas**
Batería	**Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh**
Vida útil de la batería	**500 recargas**
Fuente de alimentación	**220 V - 50 Hz**
Consumo de energía	**1W (cargado) / 2W (cargando)**
Potencia de los LEDs	**0,7 W**
Autonomía	**1,5 Horas**
Temperatura de operación	**0 A 50°C**
Temperatura de color del LED	**6.000K - 7.000K (Blanco Frío)**
Grado de protección	**IP20**
Peso	**360 g**
Dimensiones	**261x221x25 mm**
Material	**Plastico ABS anti-llama (UL94V0)**
Botón de prueba	**Sí**
Garantía	**2 año**